



AERYS CONFORT 100

Le lit AERYS CONFORT, de la gamme AERYS, est indiqué pour des personnes en perte d'autonomie transitoire ou définitive.

Sommier d'une largeur de 100 cm **augmentant l'espace de confort de l'utilisateur** et favorise ses mouvements.

 ≤ 165kg



25 à 80 cm

Jusqu'à 70°



Mécanique, électrique
et télécommande



Panneaux
et accessoires

La qualité du sommeil est liée à la literie

Selon une enquête de l'Institut du Sommeil et de la Vigilance « une personne sur trois souffre de troubles du sommeil et principalement d'insomnie »

Les hausses de taille et de poids des français plaident également pour une literie plus adaptée à la morphologie.

La literie peut influencer le sommeil par une sensation d'inconfort physique ou psychologique.

Une étude observationnelle réalisée en 2012 évaluant le sommeil des couples montre que la literie améliore la qualité du sommeil et que la taille de la literie améliore la qualité du sommeil profond qui est le plus réparateur².

¹Enquête « sommeil et rythme de vie », réalisée par INSV/BVA Healthcare du 12 au 16 janvier 2009.

² Etude observationnelle réalisée sur un échantillon de 10 couples à domicile – hommes et femmes entre 20 et 60 ans sans pathologie du sommeil – alités sur leur literie de dimensions 140x190 cm (comparateur) puis 160x200 cm.



ERGONOMIE

La conception du châssis du lit permet un dégagement important pour le nettoyage et désinfection des sols et surfaces du lit améliorant ainsi l'ERGONOMIE au travail et permettant des gains de productivité.



LES ROUES MASQUÉES EN OPTION

Elles permettent de masquer les roues qui peuvent donner un aspect médicalisé au lit tout en conservant ses fonctionnalités (freinage centralisé, déplacement latéral).



LONG PANS UNIVERSELS

Le kit* «longs pans universels» permet de masquer les parties métalliques du sommier du lit.

Il est également compatible avec tous les panneaux de lits.

* Disponible par paire (1 côté droit et 1 côté gauche)

Désignation	AERYS Confort 100	
Sommier	100 x 200 cm (lattes métalliques soudées)	
Relève-jambes	Plicature des genoux 26° (cuisses) et 16° réglage des pieds par crémaillères	
Capacité levage	Charge de fonctionnement en sécurité : 200 kg Poids patient maximum 165 Kg / Accessoires 15 Kg / Matelas 20 Kg (Environnement 3, 4 sans fonction proclive/déclive et 5)	
Roues	Ø 100 mm Chariot tête roues métal fixes Ø 75 mm Chariot pied roues multidirectionnelles freinage individuel	
Motorisation	LINAK IP 66 Télécommande verrouillable et rétro-éclairée	
Poids dispositif	Version P	78kg

OPTIONS

